

Instalaciones Eléctricas Programables

El relé programable aplicado a las instalaciones eléctricas



Carlos Fernández
José Moreno

C/ Toledo, 178
28005 MADRID




RELÉ BÁSICO PROGRAMADO ZEN

Imagen:



Símbolo:



INTRODUCCIÓN:

Las características de un relé programable le hacen muy versátil en todo tipo de instalaciones. Es un escalón intermedio entre la automatización convencional mediante relés y la automatización avanzada mediante autómatas programables. La esencia de este tipo de dispositivos es programar un circuito eléctrico virtual, no sólo es económicamente más rentable en pequeñas aplicaciones; además, es fácil de programar, su conexiónado es simple, se integra fácilmente con otros elementos y su mantenimiento requiere de poca atención; es más, sus características permiten que el mantenimiento de la instalación sea fácil y rápido; la renovación en los modelos con un considerable aumento de recursos amplía el campo de aplicación de estos dispositivos.

El relé programable ZEN de la firma OMRON es quizás, el que reuniendo las características antes mencionadas, es el más sencillo de programar del mercado. Sorprende que con unos pocos conocimientos sobre su uso se puedan obtener tan excelentes resultados.

TIPOS DE ZEN:

Aunque hay una amplia variedad, básicamente hay dos tipos de ZEN:

Tipo LCD. Con pantalla de LCD (display) y teclas de operación.

Tipo LED. Sin pantalla LCD ni teclas de operación.

PROGRAMACIÓN:

La programación se realiza mediante el teclado frontal y/o mediante software de programación (depende del modelo empleado), dicha programación es en diagrama de contactos y puede ser protegido mediante contraseña.

El programa se aloja en una memoria EEPROM por lo que queda salvaguardado frente a cortes de la red. Una batería (opcional) protegerá los datos de temporizadores, contadores, calendario, etc.. y un casete de memoria (opcional) permite guardar, cargar y copiar en otros procesos equivalentes el programa.

El programa se puede realizar, simular y monitorizar mediante el software de programación *ZEN Support Software ZEN-SOFT01* y el cable de conexión ZEN-CIF01.

Las entradas permiten un amplio margen de activación tanto en corriente alterna como en corriente continua aumentando el ámbito de aplicación. Pueden ser 100 a 240 V. corriente alterna 50/60 Hz o de 12 a 24 V. corriente continua coincidente con la alimentación del módulo para facilitar el cableado. En los modelos de 12 a 24 V C.C. incorpora dos entradas analógicas de 0-10 V complementadas con 4 comparadores analógicos.

A las entradas se puede fijar un filtro de entrada para evitar malfunciones debido al ruido.

Las salidas pueden ser a relé, con contactos libres de potencial, con un poder de corte de 8 A (250 V C.A. $\cos\phi=1$) o a transistor con una capacidad de conmutación de 500 mA (24 V C.C.). La programación de las salidas posee una gran variedad de operadores que permiten simplificar la programación.

El sistema lo compone una CPU que incorpora 6 entradas y 4 salidas o 12 entradas y 8 salidas, según modelo. A la CPU se pueden conectar a modo de ampliación hasta tres módulos de expansión, cada uno de ellos puede tener 4 entradas más 4 salidas, por lo tanto el sistema puede reunir hasta un máximo de 18 entradas y 12 salidas o 24 entradas y 20 salidas, según el modelo de CPU escogido.

EJEMPLO DE INSTALACION

Automático de escalera R.U.F.O gobernado por relé programable ZEN.

FUNCIONAMIENTO:

El automático de escalera R.U.F.O. es un circuito avanzado de su serie.

Una pulsación corta en alguno de los pulsadores de planta sólo encenderá la iluminación de dicha planta por un corto espacio de tiempo permitiendo un acceso cómodo a la vivienda. Una pulsación larga encenderá la totalidad del alumbrado de escalera por un largo espacio de tiempo permitiendo el acceso por la escalera sin necesidad de nuevos accionamientos.



Es en este tipo de circuitos en los que el relé programable demuestra su potencia y su capacidad de adaptación con un mínimo de recursos.

TABLA DE ASIGNACIÓN DE ENTRADAS/SALIDAS			
ENTRADAS		SALIDAS	
I0	Pulsador en planta baja	Q0	Punto de luz en planta baja
I1	Pulsador en planta primera	Q1	Punto de luz en planta primera
I2	Pulsador en planta segunda	Q2	Punto de luz en planta segunda
I3	Pulsador en planta tercera	Q3	Punto de luz en planta tercera
I4			
I5			

Nombre:	Automático de escalera RUFO	Nº de figura	IEP IEI 060
Revisión	Fecha:	Realizado por:	

I0	TT0
I1	TT1
I2	TT2
I3	TT3
I4	TT4
I5	TT5
I0	[M0
I1	[M1
I2	[M2
I3	[M3
I4	[M4
I5	[M5
I6	[M6
I7	[M7
I8	[M8
I9	[M9
I10	[M10
I11	[M11
I12	[M12
I13	[M13
I14	[M14
I15	[M15
I16	[M16
I17	[M17
I18	[M18
I19	[M19
I20	[M20
I21	[M21
I22	[M22
I23	[M23
I24	[M24
I25	[M25
I26	[M26
I27	[M27
I28	[M28
I29	[M29
I30	[M30
I31	[M31
I32	[M32
I33	[M33
I34	[M34
I35	[M35
I36	[M36
I37	[M37
I38	[M38
I39	[M39
I40	[M40
I41	[M41
I42	[M42
I43	[M43
I44	[M44
I45	[M45
I46	[M46
I47	[M47
I48	[M48
I49	[M49
I50	[M50
I51	[M51
I52	[M52
I53	[M53
I54	[M54
I55	[M55
I56	[M56
I57	[M57
I58	[M58
I59	[M59
I60	[M60
I61	[M61
I62	[M62
I63	[M63
I64	[M64
I65	[M65
I66	[M66
I67	[M67
I68	[M68
I69	[M69
I70	[M70
I71	[M71
I72	[M72
I73	[M73
I74	[M74
I75	[M75
I76	[M76
I77	[M77
I78	[M78
I79	[M79
I80	[M80
I81	[M81
I82	[M82
I83	[M83
I84	[M84
I85	[M85
I86	[M86
I87	[M87
I88	[M88
I89	[M89
I90	[M90
I91	[M91
I92	[M92
I93	[M93
I94	[M94
I95	[M95
I96	[M96
I97	[M97
I98	[M98
I99	[M99

CAJAS




Parámetros

T0 0 S A TRG RES 30.00	T1 0 S A TRG RES 30.00	T2 0 S A TRG RES 30.00	T3 0 S A TRG RES 30.00	T4 X S A TRG RES 01.00	T4 0 M S A TRG RES 03.00
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------

MATERIALES

CDAD.	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO	REF.	OBSERVACIONES
1	Diferencial F+N de 40 A. 30 mA	ABB		F202AC-40/0.03	
1	PIA F+N de 25 A.	ABB		S201-C25NA	Según derivación ind.
2	PIA F+N de 10 A.	ABB		S201-C10NA	
1	Relé Programable	OMRON	ZEN	10C3AR-A-V2	
4	Pulsadores	NIESSEN	ARCO	8104	
4	Tecla	NIESSEN	ARCO	8204.2 BA	
4	Marco intermedio	NIESSEN	ARCO	8270 VD	
4	Marco 1 elemento	NIESSEN	ARCO	8271 BA	
4	Portalámparas	NIESSEN		229	
	Hilo de 1,5 mm ²				Negro, azul, a/v
	Hilo de 6 mm ²				Negro, azul, a/v

Esquema automático de escalera R.U.F.O gobernado con relé programable ZEN.





¿Qué es el Servicio y Gestión al Instalador?

Es un servicio de calidad creado en el año 2005, orientado a cubrir las necesidades de información, formación y asesoramiento técnico integral, dentro del sector eléctrico y muy especialmente entre los instaladores electricistas con inquietud y ánimo de superación. El objetivo primordial es el de ofrecer servicios y gestiones que hagan el trabajo del instalador más cómodo y productivo.

P.V.P. del Servicio S.G.I. 60 € año