




51

Alimentación de mobiliario


51

Alimentación de mobiliario 51

Para la alimentación de puestos de trabajo a mobiliario

- Soluciones totalmente flexibles que no interfieren ni en la movilidad del usuario ni en la configuración de las instalaciones.
- Facilidad de reubicación de los puestos de trabajo.
- Acabados en color antracita y gris RAL 7035 para su integración en cualquier entorno.

Materia prima



Conforme



Marcas de calidad



Declaración de conformidad



Caja de mobiliario ►

☐ Color Gris RAL 7035

NUEVO ☐ Color Antracita

Guía articulada ►

Longitud: 1 m o 3 m

☐ Color semitransparente

Dimensiones en: www.unex.net

Ver Marcas de calidad actualizadas en www.unex.net/QM.pdf



NUEVO


◀ Color Antracita






Opciones de alimentación


Desde falso techo



Desde suelo



Desde suelo técnico



Libertad de elección y combinación de mecanismos

El módulo de Alimentación de mobiliario 51 permite instalar y combinar cualquier mecanismo modular del mercado



CONECTORES INFORMÁTICOS

- Placa plana Unex, (Compatible con Systimax solutions y Universales tipo Keystone).
- Placa inclinada Unex, (Compatible con RJ45 Universales tipo Keystone).

MODULAR

- Niessen Zenit*.
- BJC* Sol.
- Simon* 27.
- Simon Connect* K45.
- Mosaic* y compatibles.
- Eunea Unica*.
- Eunea Unica Top*.

MODULAR DOBLE

- Simon Connect* K45 "enlazable".
- Mosaic*.
- Eunea Unica*.

DIN (Bipolares)


- Magnetotérmico.
- Diferencial.

Mínimo stock: Sistema de adaptación de mecanismos común para Canales 93, Cajas modulares 85, Columnas 50, Torretas 50 y Alimentación de mobiliario 51.

Facilidad de instalación de mecanismos

ADAPTADORES DE MECANISMOS EN 2 PIEZAS:

- Garantía IP4X.
- Sólida fijación al módulo.



Uso de caja para la protección eléctrica de las tomas de datos.

Sistema adaptable al puesto de trabajo

Los módulos de Cajas de mobiliario se pueden:

- Ampliar según la necesidad.
- Reubicar sin problemas, con su sistema de fijación móvil.

Montaje móvil:



Montaje fijo:




Montaje sin guía:



Otras posibilidades:



Seguridad mecánica



Solidez

Las bases de fijación a forjado y a suelo técnico se instalan mediante tornillos.



Robustez en la fijación a mobiliario

La caja queda fijada a prueba de extracción de la clavija.

Seguridad eléctrica




Grado de protección **IP4X** en la entrada de la caja a través de la guía articulada. La guía protege a los cables de tirones y fallos en los contactos eléctricos.




El sistema dispone de adaptadores que mantienen el grado de protección **IP4X**, exigido en el REBT, tanto en su entrada a la caja como en su conexión a Torretas y Columnas 50, Canales y Cajas modulares 85.

Facilidad y comodidad de instalación


Desde falso techo








Sección útil para el paso de cables por las anillas de la guía articulada



Sección útil de los extremos de la guía para el paso de cables



Cajas de mobiliario 51 en U24X

Cajas de mobiliario 51		
Color gris RAL 7035 (Ref. 51xxx)  Color antracita (Ref. 51xxx-05) 		
	Caja de mobiliario montaje fijo para 4 mecanismos	51323
		51323-05
 	Caja de mobiliario montaje fijo para 4 mecanismos Ampliación montaje fijo para 4 mecanismos Instalar mecanismos adicionales	51323
		51393 (1)
	Caja de mobiliario montaje móvil para 4 mecanismos Para espesor de mesas desde 5 hasta 45 mm	51423
		51423-05
 	Caja de mobiliario montaje móvil para 4 mecanismos Para espesor de mesas desde 5 hasta 45 mm Ampliación montaje móvil para 4 mecanismos Instalar mecanismos adicionales. Para espesor de mesas desde 5 hasta 45 mm	51423
		51493 (1)
	Adaptadores para mecanismos	Imprescindible para el montaje de mecanismos, ver tabla página 194

NUEVO

(1) Las ampliaciones no incluyen tapas laterales. Deben instalarse en combinación con su caja correspondiente.




Guía articulada 51 en PC y fijaciones de Guía articulada en U24X		
Color semitransparente ☐ Color gris RAL 7035 ☐		
	L: 1 m Guía articulada Se incluye extremo anclaje guía ref. 51600	51602
	L: 3 m	51606
	Extremo anclaje guía Incluye 2 piezas	51600
	Fijación a suelo Fijar la guía a suelo, pared y techo raso	51610
	Fijación a falso techo	51611
Fijación de Guía articulada a cajas de suelo 52		
	Fijación para guía articulada a caja de suelo Acero Inox	51814
Adaptadores de Guía articulada en U24X		
Color blanco RAL 9010 (Ref. 51xxx-2) ☐ Color aluminio RAL 9006 (Ref. 51xxx-03) ☐		
	A = 65 Adaptador modular de guía Fijar la guía a Torretas y Columnas 50 , Canales 93 y Cajas modulares 85	51623-2 51623-03
	A = 80	51624-2 51624-03
	Adaptador universal de guía Fijar la guía a Canales 73 y Cajas individuales universales	51630-2 (1)


(1) Para fijar la guía articulada a Canales 73, son necesarios el marco y la placa correspondientes a la dimensión de canal utilizada (ver tabla página 70-71)

Continúa en la página siguiente

Adaptadores para Caja de mobiliario 51



- ☐ Color blanco RAL 9010 (ref. 93xxx-2)
☐ Color aluminio RAL 9006 (ref. 93xxx-03)



Módulo = 4 mecanismos

		Tipos de adaptador	
		Adaptador simple	Adaptador doble
Número de mecanismos por adaptador		1	2
Posibilidades de montaje del adaptador		 1 mecanismo simple	 2 mecanismos simples 1 mecanismo doble
Placa RJ45		 93751-2 93751-03 ⁽¹⁾ (placa plana)	
		 93753-2 93753-03 ⁽²⁾ (placa inclinada)	
Niessen Zenit		 93635-2 93635-03	
BJC* Sol		 93661-2 93661-03	
Simon* 27		 93623-2 93623-03	
Simon Connect* K45		 93608-2 93608-03	 93613-2 93613-03
Mosaic* y compatibles		 93608-2 93608-03	 93613-2 93613-03
Eunea Unica*		 93653-2 93653-03	 93656-2 93656-03
Din ⁽³⁾			 93648-2 93648-03
Caja de mecanismos		 93713	 93718

NUEVO

- (1) Compatible con RJ45 Systimax solutions y Universales tipo Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex y Openet-ICS)
 (2) Compatible con RJ45 Universales tipo Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex y Openet ICS)
 (3) Los mecanismos DIN necesitan caja ref. 93718 para su fijación.

COPYRIGHT: Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el Portal son propiedad de UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L. o de terceros, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al Portal y/o a los Servicios atribuya al Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.

Asimismo, los Contenidos son propiedad intelectual de UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L. o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al Usuario, en virtud de lo establecido en este Aviso Legal, ninguno de los derechos de explotación que existen o puedan existir sobre dichos Contenidos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso del Portal y de los Servicios.