

URI

URIARTE SAFYBOX

Catálogo-Tarifa 2015





cuadros

provisionales y temporales

Cuadros de obra **PRIMARIOS**

Características Generales

- Armario aislante de polyster prensado en caliente de color gris RAL-7035
- Con grado de protección IP-66 según norma UNE 20324 e IK-10 de acuerdo con la norma UNE-EN-50102.
- Apertura de la puerta 180°.

Documentación

- Esquema eléctrico.
- Certificado de conformidad

Dispositivos de Seguridad

- Seta de parada de emergencia.
- Placa interior de protección de los automáticos, térmicos y diferenciales.
- Puerta exterior con 2 puntos de cierre, uno de ellos con cerradura y llave.

Accesorios

- Orejas de fijación montadas en el exterior manteniendo el grado de protección.
- Prensaestopas IP-67 para el paso de cables.
- Asa de transporte.

Cuadros para instalaciones provisionales y temporales de obras

* Existe la posibilidad de **montar cuadros a medida** en función de las necesidades

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
UR-CO-25A-1	2 Bases 2P+T 16A.	300 x 400 x 200 mm	762,07	1
UR-CO-40A-1	4 Bases 2P+T 16A.	400 x 500 x 200 mm	999,17	1
UR-CO-40A-2	2 Bases 2P+T 16A; 2 Bases 3P+T 16A.	400 x 500 x 200 mm	1.371,75	1
UR-CO-63A-1	2 Bases 2P+T 16A; 3 Bases 3P+T 16A; 1 salida de 40 A.	500 x 600 x 230 mm	2.099,96	1
UR-CO-63A-2	3 Bases 2P+T 16A; 2 Bases 3P+T 16A; 1 Base 3P+T 32 A.	500 x 600 x 230 mm	2.083,01	1
UR-CO-100A-1	2 Bases 2P+T 16A; 2 Bases 3P+T 16A; 2 Bases 3P+T 32 A; 1 salida de 40 A.	500 x 600 x 230 mm	2.675,74	1
UR-CO-100A-2	2 Bases 2P+T 16A; 2 Bases 3P+T 16A; 2 Bases 3P+T 32 A; 1 base 3P+N+T 32A.	500 x 600 x 230 mm	3.149,92	1
UR-CO-100A-3	2 Bases 2P+T 16A; 2 Bases 3P+T 16A; 1 Base 3P+T 32 A; 1 base 3P+N+T 63A.	500 x 600 x 230 mm	2.421,71	1
UR-CO-125A-1	2 Bases 2P+T 16A; 3 Bases 3P+T 16A; 2 Bases 3P+T 32 A; 1 salida de 63A.	600 x 800 x 300 mm	3.505,56	1
UR-CO-125A-2	2 Bases 2P+T 16A; 2 Bases 3P+T 16A; 2 Bases 3P+T 32 A; 1 base 3P+N+T 63A.	600 x 800 x 300 mm	3.674,53	1



UR-Z68



UR-Z78

Según documentos legislativos y normativos: REBT: 2002 (ITC-BT-33) / UNE-EN 60439-4:2005
UNE-HD 60364-7-704:2008 / UNE 201008:2008 IN

Cuadros de obra **SECUNDARIOS** (Portátiles)

* Existe la posibilidad de **montar cuadros a medida** en función de las necesidades

Características Generales

- Goma maciza butilo color negro. (Gran resistencia al impacto).
- Asa transporte con posibilidad para enrollar cable.
- Grado IP-44.
- En todos los cuadros se suministran 1,5 metros de cable HO7RN-F, goma especial para uso industrial y una clavija de 3P+N+T 32A.

Cuadros Portátiles

- Mirilla de acceso para 9 módulos (Mod.Z68) y 12 módulos (Mod. Z78)
- Protección térmica para cada base (sin protección diferencial)

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
UR-Z68-6-1	2 SCHUKOS 2P+T16A; 1 Base cetac 3P+T16A; 1 Base cetac 3P+N+T32A	300 x 310 x 240 mm	916,00	1
UR-Z68-6-2	2 SCHUKOS 2P+T16A; 1 Base cetac 3P+T32A; 1 Base cetac 3P+N+T32A	300 x 310 x 240 mm	916,00	1
UR-Z78-6-1	3 Bases cetac 2P+T16A; 1 Base de 3P+N+T16A; 1 Base de 3P+N+T32A	370 x 330 x 370 mm	1.177,85	1
UR-Z78-6-2	4 Bases 24 V con trafo de 250 V A (con protección diferencial)	370 x 330 x 370 mm	1.314,24	1

Cuadros para colocación en pared. Disposición en vertical.

- Mirilla de acceso para 14 módulos
- Protección térmica y diferencial.

Código ref.	Descripción	AnchoxAltoxFondo	P.V.P. Euros	Und. embal.
UR-Z55-6-1	2 Bases cetac 2P+T16A	290 x 350 x 88 mm	677,04	1
UR-Z55-6-2	3 Bases cetac 2P+T16A	290 x 350 x 88 mm	836,35	1
UR-Z55-6-3	2 Bases SCHUKO 2P+T16A; 1 Base 3P+N+T16A; 1 Base 3P+N+T32A	290 x 350 x 88 mm	1.090,31	1