



ALLMATIC®

MOVEMENT FOR DISTINCTION


SISTEMA DE AUTOMACIÓN

Ei El Instalador ELECTRICISTA
 elinstaladorelectricista@plcmadrid.es www.elinstaladorelectricista.es

Pedido ó Información
 Lunes a Viernes
 De 9:00 a 14:00 / 16:00 a 20:00

93 867 02 68 / 91 366 00 63
639 45 79 72

El mando y el control para motores serie TECN provistos de finales de carrera eléctricos



Central de mando para persianas con radio receptor de banda ancha (PROXIMA S) o con banda estrecha (PROXIMA W) y decodificador de código variable a bordo, compatible con la serie B.RO y CLARUS. Versión mini con caja estanca (PROXIMA M). Autoaprendizaje para mandos individuales y de grupo hasta 1000 mandos. Alimentación 230Vac, 50Hz. Potencia máxima motor: 500.

	Código
PROXIMA S	12006595
PROXIMA W	12006590
PROXIMA M	12006578



Mando portátil 2 y 4 canales, código variable con función abre – cierra individual y de grupo, alimentación 12Vcc, pilas tipo 23A, colores tenues para interiores, acabado lacado blanco y azul.

	Código
BRO2WNb	12005355
BRO4WNb	12005372
UP-DOWN	12006370



Mando vía radio para toldos y persianas con elegante protección a juego con los interruptores de casa. Aplicable a la pared. El contacto con pulsadores se puede introducir en las protecciones portacontactos de dos módulos de las mejores marcas. Alimentación: 2 pilas de litio CR2016.

		Código
Contacto	Blanco	BRO WALL BB 12005117
	Antracita	BRO WALL AA 12005119
Placa	Blanca	PLACCA WALL 12005121
	Antracita	PLACCA WALL 12005123



Dispositivo aerodinámico detector de la presencia de viento. Se utiliza con la central de mando HELIOS PROX o B1VR PROX, permite el funcionamiento con toda seguridad de vuestro toldo en función de las condiciones climáticas.

	Código
Anemómetro small	WIN S 12001705



Dispositivo aerodinámico detector de la velocidad del viento y de la luz ambiental. Se utiliza con la central de mando HELIOS PROX, permite el funcionamiento automático y con toda seguridad de vuestro toldo en función de las condiciones climáticas.

	Código
Anemómetro con crepuscular	WIN DUO 12001712
Anemómetro design	WIN EX 12001710



Dispositivo para la detección de luz ambiental. Se utiliza con la central de mando HELIOS PROX, permite un funcionamiento automático del toldo en función de las variaciones de luz.

	Código
LUX	12001850



Dispositivo de detección de lluvia. Se utiliza con la central de mando HELIOS PROX, permite un funcionamiento con toda seguridad de vuestro toldo en función de las condiciones climáticas.

	Código
RAIN	12001840



Central de mando sol – viento – lluvia para toldos en una elegante y práctica caja. Con decodificador código variable a bordo, compatible con las series B.RO y CLARUS. Autoaprendizaje para mandos individuales y de grupo hasta 1000 mandos. Utilizado junto a los detectores luz, viento y lluvia permite el funcionamiento automático con toda seguridad de vuestro toldo en función de las condiciones climáticas. Alimentación 230Vac, 50 Hz. Potencia máxima motor: 500W.

	Código
HELIOS PROX	12001814



Central de mando viento para toldos en una elegante y práctica caja. Con decodificador código variable a bordo, compatible con las series B.RO y CLARUS. Autoaprendizaje para mandos individuales y de grupo hasta 1000 mandos. Utilizando junto con el detector viento permite el funcionamiento con toda seguridad de vuestro toldo en función de las condiciones climáticas. Alimentación 230Vac, 50 Hz. Potencia máxima motor: 500W.

	Código
En caja DIN sin radio receptor	B1V PROX 12006602
En caja DIN con radio IB1	B1VR PROX 12006603
En caja estanco con radio IB1	B1Vrb PROX 12006604